

COMPLESSO NATATORIO COPERTO

Inquadramento:
Piazzale Pancrazi n°1, Faenza (RA)
Foglio 131; Particella 680 e porzione particella 1554

RIVESTIMENTI E BATTISCOPA

2 dicembre 2013

A05.13

SCALA 1:100, 1:10

Proprietà: Comune di Faenza
Committente e gestore: Nuova CO.GI. Sport soc. coop. p.a. Gestione Impianti Sportivi e Promozione
Responsabile dei Lavori / Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Donati c/o Comune di Faenza, Piazza del Popolo 31, Faenza (RA)

COOPROGETTO
architettura ingegneria servizi
via Severoli, 18 - 48018 Faenza (RA)
tel. 0546-29237 - fax. 0546-29261
segreteria@cooprogetto.it



Progetto impianti elettrici
Per. Ind. Marco Samorini
collaboratori:
Per. Ind. Andrea Bravaccini

Progetto impianti meccanici
Per. Ind. Alberto Schwarz
Per. Ind. Christian Bassi

Progetto strutturale
Ing. Marco Peroni

Geologo: Giancarlo Andreatta

Coordinatore Sicurezza:
Ing. Paolo Ruggeri

Arch. Alessandro Bucci
collaboratori:
Arch. Luca Landi
Arch. Michele Vasumini

Pratiche precedenti

Firme dei tecnici ognuno per le proprie competenze

Presenza visione

DOCUMENTO TIMBRATO E FIRMATO
NELL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO AGLI ATTI

data	redatta da
01	mv

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI, OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL SEGUENTE DISEGNO E' PERSEGUIBILE AI TERMINI DI LEGGE - (art. c.c. 2576)

LEGENDA TINTE/RIVESTIMENTI/BATTISCOPA:

- tinteggiatura a smalto per interni
- rivestimento in gres 20x60 cm, tipo White Studio, La Faenza, Coop. Cer. Imola fino al controsoffitto H. 3.00 m (docce e bagni spogliatoi piscina); ipotizzando anche possibilità di realizzazione di pareti in colori diversi
- rivestimento in gres 30x60 cm, tipo CONCRETE PROJECT W(hite), naturale, Coop. Cer. Imola (docce e bagni degli spogliatoi calcio)
- battiscopa in gres per zone "asciutte" (sala riunioni, locale quadri, ingresso, deposito)
- battiscopa zone "umide": piastrelle 24,5x 12,5 (spogliatoi, zona vasca)
- pavimentazione 30 x 60 cm tipo CONCRETE PROJECT G(rey), naturale, Coop. Cer. Imola (ingresso, uffici, sala riunioni)
- pavimentazione 30 x 60 cm tipo CONCRETE PROJECT RB G(rey), bocciardato, Coop. Cer. Imola (spogliatoi e servizi piscina)
- pavimentazione 30 x 60 cm tipo CONCRETE PROJECT RB W(hite), bocciardato, Coop. Cer. Imola (accesso vasca, locale servizio vasca, bordo vasca)
- pavimentazione 30 x 60 cm tipo CONCRETE PROJECT RB D(ark)G(rey), bocciardato, Coop. Cer. Imola (docce degli spogliatoi calcio)
- pavimentazione 30 x 60 cm tipo CONCRETE PROJECT D(ark)G(rey), naturale, Coop. Cer. Imola (spogliatoi e bagni calcio)
- piastrelle di klinker 25 x 12,5 cm, smaltate, per interno vasca e testate
- bordo in pietra Lipiza, dim 3x5 cm con un lato bisellato



rendering degli ambienti delle docce degli spogliatoi della piscina

